

Instruction du Montage Balais adaptable Flat Blade de Valeo

Attention: ne fonctionne qu'avec les nouveaux balais plats à deux tiges métalliques.

1. Pincer et serrer fortement les deux tiges métalliques proche la pièces de fonte au milieu afin de pouvoir ôter cette dernière. (Sur les modèles longs, il faut aussi enlever et remettre plus tard le petit Guide-crochet)









2. Ecarter les tiges métalliques avec la main, et sortir le caoutchouc au milieu. Une fois le caoutchouc est sorti, ôter un seul embout plastique.



3. Enlever le capuchon plastique



4.Tailler le nouveau caoutchouc de remplacement exactement comme l'ancien caoutchouc

5. Réassembler le balai en remettant les tiges métalliques au premier niveau en dessous du déflecteur. Remettre les embouts plastiques.



6. Remettre la pièce de fonte. Avec une pince, ou mieux, tout simplement avec les mains. La petite languette de la pièce de fonte doit entrer dans l'entaille de la tige métallique. Remettre le capuchon plastique de protection.

Sarl Portech, 7 route de la Plaine le Cormier, 91470 Limours Tél + 33 1 64 91 53 22 fax + 33 1 64 96 83 73 web www.portech.fr



BON DE COMMANDE

(33) 1 64 96 83 73

FACTURATION: NOM: SOCIETE: ADRESSE:					
POINT DE LIVRAISON (si différent de facturation) NOM :					
N°	REF PORTECH	DESIGNATION	QTE	P.U	TOTAL
1	BALUN710	Raclettes Universelles UNI-			
-		Ig 710mm (25 paires) – 50 Pcs		Pièce	
2	BALUN610	Raclettes Universelles UNI-			
		lg 610mm (25 paires) – 50 Pcs		Pièce	
3	BALBOSC	Raclettes Aero twin adaptable			
		BOSCH Ig 750mm (10 Paires)-20Pcs		Pièce	
4	BALVALE	Raclettes plats adaptable VALEO			
		lg 700mm (10 Paires) – 20 Pcs		Pièce	
5	BALCRO	Raclettes Universelles à crochet			
		lg 710mm (25 paires) – 50 Pcs		Pièce	

UTILISEZ DE FORMULAIRE PLUSIEURS FOIS EN FAISANT UNE PHOTOCOPIE DES MAINTENANT



Tél 01 64 91 53 22



Fax. 01 64 96 83 73